

## PLC-BSC- 24DC/21

Artikelnummer: 2966016

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2966016>

6,2 mm PLC-Grundklemmen in Schraubanschlusstechnik,  
Eingangsspannung 24 V DC(ohne Relais- oder  
Optokopplerbestückung)

### Kaufmännische Daten

EAN	4017918130794
VPE	10 Stück
Zolltarif	85364190
Gewicht/Stück	0,03003 KG

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
11.01.2006



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die  
hier angegebenen Daten dem  
Online-Katalog entnommen sind.  
Die vollständigen Informationen  
und Daten entnehmen Sie bitte  
der Anwenderdokumentation.  
Es gelten die Allgemeinen  
Nutzungsbedingungen für Internet-  
Downloads.

### Technische Daten

#### Eingangsdaten

Eingangsnennspannung $U_N$	24 V DC
Statusanzeige	LED
Schutzbeschaltung	Freilaufdiode, Verpolschutzdiode

**Anschlussdaten**

Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	14
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M 3

**Allgemeine Daten**

Länge	80 mm
Breite	6,2 mm
Höhe	94 mm
Farbe	grün
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Betriebsart	100 % ED
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Einbaulage	beliebig
Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand

**Approbationen**



**requested approbations**

Approbationen	CUL, CUL Listed, GL, GOST, UL, UL Listed
---------------	--

**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2008 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten